

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: H-Stommar

H-Stommar



Höjd (mm)	101, 103, 108, 88
Egenvikt (kg)	1,2, 1,5, 2
Maxlast (kg)	36, 60, 76
Maxlast lufttätt (kg)	100, 36, 50, 76
Maxlast poröst (kg)	0, 25, 36, 50, 60, 86
Typ av lyftobjekt	Kartong
Greppteknik	Vakuum
Antal koppar	4, 6
CC koppar (mm)	175
Ytterkant koppar (mm)	253, 265, 289, 390
Diameter koppar (mm)	113,7, 114, 77,5, 88,7
Konfigurationshöjd (mm)	-78, -91, -93, -98

H-stommar är perfekt för att lyfta porösa lådor, paket och kartonger. Eftersom stommen är formad som ett H så greppar kopparna i paketets fyra hörn, vilket gör att den undviker den tejpade fogen där vakuumpoppar har svårare att fästa.

H-stommar fungerar även för att lyfta tätt material, som till exempel plastlådor eller plåt detaljer. Applikationen använder samma vakuumpoppar för både porösa och täta material. Genom att addera ett cellgummi så får vakuumpopparna ett ännu bättre grepp när de greppar över band.

Dessa applikationer är avsedda för miljöer med en temperatur mellan 10-50 °C.

Varianter

	Artikelnummer	Höjd (mm)	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Maxlast lufttätt (kg)	Maxlast poröst (kg)	Typ av lyftobjekt	Greppteknik	Antal koppar	CC koppar (mm)	Ytterkant koppar (mm)	Diameter koppar (mm)	Konfiguration
	93-20011	103	2		76	50		Vakuum	4	175	289	1137	93
	93-20010	88	1-2		36	25		Vakuum	4	175	253	775	78
	93-10021	108	1-5		50	36		Vakuum	6		265	887	98
	93-10020	101	1-5		100	86		Vakuum	6		390	1137	91



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com