

# LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic  
material handling





Artikelnr: I-Stommar

## I-Stommar



Höjd (mm)	103, 130, 146, 88
Egenvikt (kg)	1, 0.7, 0.75, 1.5, 2.7
Maxlast (kg)	18, 24, 36, 50
Maxlast lufttätt (kg)	18, 34, 35, 36, 69
Maxlast poröst (kg)	12.5, 24, 25, 50
Typ av lyftobjekt	Kartong
Greppteknik	Vakuum
Antal koppar	2, 4
CC koppar (mm)	215
Ytterkant koppar (mm)	293, 329, 339, 381, 449.5
Diameter koppar (mm)	113.7, 115, 129, 155, 176, 77.5

Lifts Alls i-stommar är avsedd för både täta och porösa material. I-stommarna är försedda med två vakuumpoppar som sitter på en pulverlackad stomme och passar bra för att lyfta avlånga föremål som till exempel kartonger, tuber eller rör. Genom att addera ett cellgummi så får vakuumpopparna ett ännu bättre grepp när de greppar över band.

Våra i-stommar passar bäst i en arbetstemperatur på 10-50 °C.

## Varianter

	Artikelnummer	Höjd (mm)	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Maxlast lufttätt (kg)	Maxlast poröst (kg)	Typ av lyftobjekt	Greppteknik	Antal koppar	CC koppar (mm)	Ytterkant koppar (mm)	Diameter koppar (mm)	Konfiguration
	93-20036	103	2-7		35	25		Vakuum	4		449-5	775	93
	93-20006	88	0-7		18	12.5		Vakuum	2	215	293	775	78
	93-20007	103	0-75		36	25		Vakuum	2	215	329	1137	93
	93-10015	130	1		34	24		Vakuum	2	215	339	115	120
	93-20009	146	1-5		69	50		Vakuum	2		381	176	136



## CONTACT US

### USA

Lifts All Inc.  
728 William Blount Dr,  
Maryville, TN 37801  
USA  
E-mail: [info@liftsall.us](mailto:info@liftsall.us)  
Telephone: +1 865-324-2014  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)

### HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB  
Passadvägen 10  
176 67 Järfälla  
Sverige  
E-mail: [lifting@liftsall.se](mailto:lifting@liftsall.se)  
Telephone: 08-754 90 15  
Web: [liftsall.com](http://liftsall.com)