

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling








Artikelnr: FlexiCrane 2m

FlexiCrane - (2)m - [65]kg



Längd (m)	2
Maxlast (kg)	65
Egenvikt (kg)	30, 32, 40
Bal-Trol montering	Basic, Över, Under
Övriga egenskaper	Rostfri (SS)
Montering	1 kryss, 1 tak
Höjd (mm)	160, 378



Mångsidiga vikarmskranen FlexiCrane följer dig vart du än går – lätt, ljudlöst och ändlöst roterande!

FlexiCrane monteras med en stålpelare på vägg, golv eller i tak, beroende på utformningen av arbetsplatsen. För golvmontering är längden på pelaren justerbar och kan anpassas vid installation direkt på arbetsplatsen. Kranen passar alla våra standardpelare och kan också levereras i teleskooperande utförande. Den finns även tillgänglig i mobil version. Oavsett arbetsmiljö finns det alltid utrymme för ett FlexiCrane-lyftsystem!

Tyst och lätt vikarmskran

Tack vare den behändiga storleken och vikten på kranen går den lätt och snabbt att installera till en låg kostnad. Den låga egenvikten kombinerat med lågfrikionslager i lyftarmens leder gör FlexiCrane väldigt tyst och lätt att jobba med. En annan fördel med FlexiCrane är att kranen tack vare den smarta designen kan rotera inte bara ett fullt varv, utan ändlöst! Tack vare FlexiCranes flexibilitet och följsamhet utklassar den alla jämförbara lättviktskranar, pelarsvängkranar, svängkranar och viksvängkranar i användarvänlighet.








Kran kan kompletteras med lyftverktyg

För att skapa ett komplett lyftsystem går FlexiCrane att kompletteras med vår tryckluftscylinder Bal-Trol samt ett lyfthjälpmiddel. Eftersom lyftverktyg drivs av tryckluft, sparas energipengar under själva användningen. Vårt standbyläge kostar ingenting.

Lyfthjälpmiddel för renrumsmiljöer

För renrumsmiljöer finns FlexiCrane, förutom rödlackad, även helt i rostfritt utförande. Kombinerad med ett rostfritt lyftredskap kan vi därmed förse de flesta renrumsklassade arbetsplatserna med ergonomiska lyfthjälpmiddel. Vi kan polera kran och lyftredskap till efterfrågad ytjämnhet.

Varianter

	Artikelnummer	Längd (m)	Maxlast (kg)	Egenvikt (kg)	Bal-Trol montering	Övriga egenskaper	Montering	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)	Höjd från golvet (mm)
	95-10286	2		30			I-Kryss	378	373	378
	95-10113	2	65	30	Over			378	10-5	378
	95-10114	2	65	30	Under			378	373	378
	95-10252	2	65	32	Basic			160	160	160
	95-10252-RAL	2	65	32	Basic			160	160	160
	95-10252-fiktiv	2	65		Basic		I-Tak			
	95-10258	2	65	40	Under	Rostfri-Ss		378	373	378



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com