

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Vertikal PV

Vertikal PV





















































| | |
|-------------------------|---|
| Egenvikt (kg) | 4.5, 10, 11, 12, 12.4, 12.8, 13, 15, 18, 2.5, 25, 3, 3.6, 3.7, 30, 4, 4.4, 4.6, 5, 6, 7, 7.5, 7.8, 8, 8.9, 9 |
| Maxlast (kg) | 100, 150, 20, 250, 30, 40, 50, 65, 75 |
| Slaglängd (mm) | 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3600, 600, 900 |
| Bal-Trol modell | Vertikal |
| Konfigurationshöjd (mm) | -1008, -1033, -1038, -1039, -1064, -1076, -1084, -1090, -1114, -1119, -1141, -1160, -1162, -1190, -1205, -1218, -1236, -1248, -1266, -1291, -1295, -1334, -1372, -1388, -1449, -532, -559, -570, -573, -608, -610, -611, -628, -645, -646, -649, -661, -679, -682, -684, -687, -688, -704, -712, -713, -720, -722, -725, -733, -734, -746, -752, -756, -760, -762, -763, -780, -784, -798, -801, -810, -813, -814, -816, -833, -834, -836, -839, -847, -848, -856, -864, -879, -882, -886, -910, -911, -915, -932, -937, -943, -962, -966, -987, -988, -990 |



























Vertikal PV Bal Trol mini är en mycket kompakt vertikal Bal Trol, utvecklad för miljöer med extremt begränsat utrymme där andra modeller inte ryms att monteras. Den vertikala konstruktionen kombinerar ett litet format med hög följsamhet, vilket gör modellen lämplig för precisionsarbete i trånga arbetsstationer. Vertikal PV har endast en monteringsögla och kräver därför enbart en vagn i traverssystemet eller ett fäste i en kran. Modellen är utrustad med en luftsvivel på toppen som möjliggör ändlös rotation, vilket ger användaren full rörelsefrihet och minimerar risken för att spiralslangen vrids eller skadas. Luftsviveln bygger något på höjden och tas därför med i beräkningen vid användning i miljöer med begränsad takhöjd. Maxlasten ligger mellan 20 och 250 kilo och slaglängden varierar från 600 till 3600 millimeter, där Bal Trol mini finns upp till 150 kilo.

















Detta är ett optimalt val när utrymmet är starkt begränsat men kraven på följsamhet och ergonomi är höga.

Varianter

| | Artikelnummer | Egenvikt (kg) | Maxlast (kg) | Slaglängd (mm) | Bal-Trol modell | Konfigurationshöjd (mm) |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|  | 90-10540 | | 250 | 3000 | Vertikal | 1334 |
|  | 90-10539 | | 250 | 2700 | Vertikal | 1291 |
|  | 90-10538 | | 250 | 2400 | Vertikal | 1248 |
|  | 90-10537 | 30 | 250 | 2100 | Vertikal | 1205 |
|  | 90-10536 | 18 | 250 | 1800 | Vertikal | 1162 |
|  | 90-10535 | 25 | 250 | 1500 | Vertikal | 1119 |
|  | 90-10534 | 25 | 250 | 1200 | Vertikal | 1076 |
|  | 90-10533 | | 250 | 900 | Vertikal | 1033 |
|  | 90-10532 | | 250 | 600 | Vertikal | 990 |
|  | 90-10511 | | 75 | 2700 | Vertikal | 911 |
|  | 90-10510 | | 75 | 2400 | Vertikal | 879 |
|  | 90-10509 | | 75 | 2100 | Vertikal | 847 |
|  | 90-10508 | | 75 | 1800 | Vertikal | 816 |
|  | 90-10507 | | 75 | 1500 | Vertikal | 784 |
|  | 90-10506 | | 75 | 1200 | Vertikal | 752 |
|  | 90-10505 | | 75 | 900 | Vertikal | 720 |
|  | 90-10504 | | 75 | 600 | Vertikal | 688 |
|  | 90-10503 | | 75 | 3000 | Vertikal | 943 |
|  | 90-10502 | 15 | 100 | 2700 | Vertikal | 1039 |
|  | 90-10501 | 12 | 100 | 2400 | Vertikal | 988 |
|  | 90-10500 | 12 | 100 | 2100 | Vertikal | 937 |
|  | 90-10499 | 12 | 100 | 1800 | Vertikal | 886 |
|  | 90-10498 | 12 | 100 | 1500 | Vertikal | 834 |
|  | 90-10497 | 12-4 | 100 | 1200 | Vertikal | 784 |

| | Artikelnummer | Egenvikt (kg) | Maxlast (kg) | Slaglängd (mm) | Bal-Trol modell | Konfigurationshöjd (mm) |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|  | 90-10496 | 12 | 100 | 900 | Vertikal | 733 |
|  | 90-10495 | | 100 | 600 | Vertikal | 682 |
|  | 90-10485 | | 150 | 3000 | Vertikal | 1090 |
|  | 90-10484 | | 40 | 2700 | Vertikal | 839 |
|  | 90-10483 | | 40 | 2400 | Vertikal | 801 |
|  | 90-10482 | 3-6 | 40 | 2100 | Vertikal | 763 |
|  | 90-10481 | 9 | 40 | 1800 | Vertikal | 725 |
|  | 90-10479 | 7 | 40 | 1200 | Vertikal | 687 |
|  | 90-10478 | | 40 | 900 | Vertikal | 649 |
|  | 90-10477 | | 40 | 600 | Vertikal | 611 |
|  | 90-10476 | | 40 | 3000 | Vertikal | 573 |
|  | 90-10475 | | 50 | 2700 | Vertikal | 882 |
|  | 90-10474 | 8-9 | 50 | 2400 | Vertikal | 848 |
|  | 90-10473 | | 50 | 2100 | Vertikal | 814 |
|  | 90-10472 | 7 | 50 | 1800 | Vertikal | 780 |
|  | 90-10471 | 8 | 50 | 1500 | Vertikal | 746 |
|  | 90-10470 | 5 | 50 | 1200 | Vertikal | 713 |
|  | 90-10469 | 4-6 | 50 | 900 | Vertikal | 679 |
|  | 90-10468 | | 50 | 600 | Vertikal | 645 |
|  | 90-10458 | | 65 | 3600 | Vertikal | 1449 |
|  | 90-10457 | | 65 | 3000 | Vertikal | 1372 |
|  | 90-10456 | | 20 | 2700 | Vertikal | 798 |
|  | 90-10455 | 4 | 20 | 2400 | Vertikal | 760 |
|  | 90-10454 | | 20 | 2100 | Vertikal | 722 |
|  | 90-10453 | | 20 | 1800 | Vertikal | 684 |
|  | 90-10452 | | 20 | 1500 | Vertikal | 646-2 |

| | Artikelnummer | Egenvikt (kg) | Maxlast (kg) | Slaglängd (mm) | Bal-Trol modell | Konfigurationshöjd (mm) |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|  | 90-10451 | | 20 | 1200 | Vertikal | 608 |
|  | 90-10450 | | 20 | 900 | Vertikal | 570 |
|  | 90-10449 | | 20 | 600 | Vertikal | 532 |
|  | 90-10448 | | 20 | 3000 | Vertikal | 836 |
|  | 90-10447 | | 30 | 2700 | Vertikal | 915 |
|  | 90-10446 | | 30 | 2400 | Vertikal | 864 |
|  | 90-10445 | | 30 | 2100 | Vertikal | 813 |
|  | 90-10444 | 6 | 30 | 1800 | Vertikal | 762 |
|  | 90-10443 | 4-4 | 30 | 1500 | Vertikal | 712 |
|  | 90-10442 | 2-5 | 30 | 1200 | Vertikal | 661 |
|  | 90-10441 | | 30 | 900 | Vertikal | 610 |
|  | 90-10440 | | 30 | 600 | Vertikal | 559 |
|  | 90-10439 | | 30 | 3000 | Vertikal | 966 |
|  | 90-10430 | | 40 | 3600 | Vertikal | 1388 |
|  | 90-10486 | 10 | 150 | 600 | Vertikal | 734 |
|  | 90-10459 | | 65 | 600 | Vertikal | 679 |
|  | 90-10431 | 3 | 40 | 600 | Vertikal | 628 |
|  | 90-10480 | 8 | 40 | 1500 | Vertikal | 687 |
|  | 90-10494 | | 100 | 3000 | Vertikal | 1090 |
|  | 90-10493 | | 150 | 2700 | Vertikal | 1266 |
|  | 90-10492 | 13 | 150 | 2400 | Vertikal | 1190 |
|  | 90-10491 | 13 | 150 | 2100 | Vertikal | 1114 |
|  | 90-10490 | 12 | 150 | 1800 | Vertikal | 1038 |
|  | 90-10489 | 12 | 150 | 1500 | Vertikal | 962 |
|  | 90-10488 | 11 | 150 | 1200 | Vertikal | 886 |
|  | 90-10487 | 12-8 | 150 | 900 | Vertikal | 810 |

| | Artikelnummer | Egenvikt (kg) | Maxlast (kg) | Slaglängd (mm) | Bal-Trol modell | Konfigurationshöjd (mm) |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|  | 90-10467 | | 65 | 3000 | Vertikal | 1295 |
|  | 90-10466 | | 65 | 2700 | Vertikal | 1218 |
|  | 90-10465 | 7-8 | 65 | 2400 | Vertikal | 1141 |
|  | 90-10464 | 7 | 65 | 2100 | Vertikal | 1064 |
|  | 90-10463 | 6 | 65 | 1800 | Vertikal | 987 |
|  | 90-10462 | 7 | 65 | 1500 | Vertikal | 910 |
|  | 90-10461 | 7-5 | 65 | 1200 | Vertikal | 833 |
|  | 90-10460 | 3-7 | 65 | 900 | Vertikal | 756 |
|  | 90-10438 | | 40 | 2700 | Vertikal | 1160 |
|  | 90-10437 | 4-5 | 40 | 2400 | Vertikal | 1084 |
|  | 90-10436 | 4 | 40 | 2100 | Vertikal | 1008 |
|  | 90-10435 | 4 | 40 | 1800 | Vertikal | 932 |
|  | 90-10434 | 4 | 40 | 1500 | Vertikal | 856 |
|  | 90-10433 | | 40 | 1200 | Vertikal | 780 |
|  | 90-10432 | | 40 | 900 | Vertikal | 704 |
|  | 90-10429 | | 40 | 3000 | Vertikal | 1236 |



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com